

項目	250×250 モジュール(標準タイプ)			250×250 モジュール		
型式	PFT2-N-0202T-1※※	PFT2-N-0202T-2※※	PFT2-N-0202T-3※※	PFT2-N-0202T-1※※	PFT2-N-0202T-2※※	PFT2-N-0202T-3※※
製品寸法(mm)	250 × 250 × 130			250 × 250 × 145		
構成 ケーシング	SUS430			SUS430		
構成 送風機	軸流ファン 1台			軸流ファン 1台		
構成 フィルタ	HEPA	ULPA	超ULPA	HEPA	ULPA	超ULPA
処理風量 (m3/min)	0.9/1.1(0.8/1.0)	0.8/1.0(0.7/0.9)	0.7/0.9(0.7/0.8)	1.7/2.2(1.6/2.0)	1.6/2.1(1.5/1.9)	1.5/2.0(1.4/1.8)
粒子捕集率	0.3μm粒子にて99.99%以上	0.1~0.15μm粒子にて99.999%以上	0.1~0.15μm粒子にて99.9999%以上	0.3μm粒子にて99.99%以上	0.1~0.15μm粒子にて99.999%以上	0.1~0.15μm粒子にて99.9999%以上
電源	AC100V 単相, AC200V 単相, DC12,24,48Vより選択可			AC100V 単相, AC200V 3相, DC12,24,48Vより選択可		
消費電力 (kw)	AC 21/25, DC 10			AC 21/25, DC 10		
質量 (kg)	約 3.5			約 4.0		

項目	400×400 モジュール			500×500 モジュール		
型式	PFT2-N-0404-1※※	PFT2-N-0404-2※※	PFT2-N-0404-3※※	PFT2-N-0505-1※※	PFT2-N-0505-2※※	PFT2-N-0505-3※※
製品寸法(mm)	400 × 400 × 145			500 × 500 × 145		
構成 ケーシング	SUS430			SUS430		
構成 送風機	軸流ファン 1台			軸流ファン 2台		
構成 フィルタ	HEPA	ULPA	超ULPA	HEPA	ULPA	超ULPA
処理風量 (m3/min)	3.5/4.5(3.0/4.1)	3.1/4.2(2.5/3.6)	2.6/3.7(2.4/3.2)	6.0/8.0(5.7/7.2)	5.1/7.4(4.7/6.4)	4.7/6.4(4.5/5.7)
粒子捕集率	0.3μm粒子にて99.99%以上	0.1~0.15μm粒子にて99.999%以上	0.1~0.15μm粒子にて99.9999%以上	0.3μm粒子にて99.99%以上	0.1~0.15μm粒子にて99.999%以上	0.1~0.15μm粒子にて99.9999%以上
電源	AC100V 単相, AC200V 単相, DC12,24,48Vより選択可			AC100V 単相, AC200V 3相, DC12,24,48Vより選択可		
消費電力 (kw)	AC 21/25, DC 19			AC 42/50, DC 38		
質量 (kg)	約 6.0			約 9.0		

項目	610×610 モジュール			610×760 モジュール		
型式	PFT2-N-0606-1※※	PFT2-N-0606-2※※	PFT2-N-0606-3※※	PFT2-N-0607-1※※	PFT2-N-0607-2※※	PFT2-N-0607-3※※
製品寸法(mm)	610 × 610 × 145			610 × 760 × 145		
構成 ケーシング	SUS430			SUS430		
構成 送風機	軸流ファン 1台			軸流ファン 2台		
構成 フィルタ	HEPA	ULPA	超ULPA	HEPA	ULPA	超ULPA
処理風量 (m3/min)	10.0/12.8(7.8/11.2)	7.6/9.9(7.3/9.8)	7.3/9.8(6.7/8.7)	10.7/13.7(8.6/12.32)	9.6/12.8(7.9/11.4)	7.9/11.4(7.2/9.6)
粒子捕集率	0.3μm粒子にて99.99%以上	0.1~0.15μm粒子にて99.999%以上	0.1~0.15μm粒子にて99.9999%以上	0.3μm粒子にて99.99%以上	0.1~0.15μm粒子にて99.999%以上	0.1~0.15μm粒子にて99.9999%以上
電源	AC100V 単相, AC200V 単相, DC12,24,48Vより選択可			AC100V 単相, AC200V 3相, DC12,24,48Vより選択可		
消費電力 (kw)	AC 63/75, DC 57			AC 63/75, DC 57		
質量 (kg)	約 12.0			約 14.0		

項目	610×915 モジュール			610×1,220 モジュール		
型式	PFT2-N-0609-1※※	PFT2-N-0609-2※※	PFT2-N-0609-3※※	PFT2-N-0612-1※※	PFT2-N-0612-2※※	PFT2-N-0612-3※※
製品寸法(mm)	610 × 915 × 145			610 × 1,220 × 145		
構成 ケーシング	SUS430			SUS430		
構成 送風機	軸流ファン 1台			軸流ファン 2台		
構成 フィルタ	HEPA	ULPA	超ULPA	HEPA	ULPA	超ULPA
処理風量 (m3/min)	11.6/14.5(7.8/11.2)	10.6/13.6(9.0/12.4)	9.9/12.8(7.8/11.5)	15.5/20.0(13.7/17.8)	14.3/18.7(12.0/16.4)	13.3/17.1(10.7/15.3)
粒子捕集率	0.3μm粒子にて99.99%以上	0.1~0.15μm粒子にて99.999%以上	0.1~0.15μm粒子にて99.9999%以上	0.3μm粒子にて99.99%以上	0.1~0.15μm粒子にて99.999%以上	0.1~0.15μm粒子にて99.9999%以上
電源	AC100V 単相, AC200V 単相, DC12,24,48Vより選択可			AC100V 単相, AC200V 3相, DC12,24,48Vより選択可		
消費電力 (kw)	AC 63/75, DC 57			AC 84/1005, DC 75		
質量 (kg)	約 15.5			約 20.0		